

COPRABEL
Quality in Colors

COPRABEL S.A Z.I. Wavre-Nord, Avenue Lavoisier, 7
BE-1300 Wavre Belgium
Tel: +32 10 23 82 80 Fax: +32 10 23 82 89
www.coprabel.com info@coprabel.com



FICHE TECHNIQUE

EASY COLOR® DECO PLATINUM 915

DESCRIPTION

EASY COLOR® DECO PLATINUM 915 est une peinture aqueuse métallique scintillante effet Platinum de première qualité, prête à l'emploi et facile d'utilisation.


Cette peinture inodore offre une bonne opacité et adhère au substrat de manière régulière.

DECO PLATINUM 915 est une union subtile entre l'effet doré et l'argenté qui apportera une touche glam et sophistiquée à vos projets de décoration.

Elle peut être appliquée en intérieur sur tous types de supports : bois, métal, murs, plafonds, moulures, béton, papier-peint, brique, etc. que ce soit en petite touche sur des objets ou des meubles or pour des travaux de plus grande ampleur.

PRECAUTIONS

- Bien agiter avant l'emploi.
- Eviter le contact avec les yeux et la peau.
- Porter des vêtements de protection, des lunettes et des gants.
- Garder hors de portée des enfants.
- Eviter l'exposition à l'air et aux températures extrêmes.
- Ne pas jeter les résidus de peinture dans les canalisations et les eaux courantes.
- Prendre les précautions d'usage pour l'élimination des emballages usagés.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de détails.



COPRABEL
Quality in Colors

COPRABEL S.A Z.I. Wavre-Nord, Avenue Lavoisier, 7
BE-1300 Wavre Belgium
Tel: +32 10 23 82 80 Fax: +32 10 23 82 89
www.coprabel.com info@coprabel.com



FICHE TECHNIQUE


EASY COLOR® DECO PLATINUM 915

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface	En fonction du support : dégraisser, poncer ou dépoussiérer. Utiliser un primer adéquat pour les surfaces en bois, bois aggloméré, métaux ferreux et non ferreux. Le produit peut être appliqué directement sur les murs neufs ou peints, plafonds, plâtre, gyproc, brique, ciment, béton, papier mural et moulure en plâtre ou autre.
Application & Dilution	Bien agiter avant et pendant l'emploi. Brosse, rouleau, pistolet basse pression : prête à l'emploi.
Temps de séchage	1 heure à 20°C et 60% d'humidité relative.
Recouvrable	Après 4 heures.
Nettoyage du matériel	A l'eau.
Durée de stockage	2 ans dans l'emballage original fermé hermétiquement.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect	Métallique, doré/argenté.
Composition	Liant: polymères aqueux. Pigment: pigment concentrés aqueux. Eau.
Epaisseur du film sec	10 µ en moyenne.
Extrait sec	% de poids : 26.24.
Densité	1.07 g/cm ³ .
Point éclair	Non applicable.
Rendement	± 8 -11 m ² /L par couche.
Emballage	500 ML.



COPRABEL
Quality in Colors

COPRABEL S.A Z.I. Wavre-Nord, Avenue Lavoisier, 7
BE-1300 Wavre Belgium
Tel: +32 10 23 82 80 Fax: +32 10 23 82 89
www.coprabel.com info@coprabel.com



FICHE TECHNIQUE

EASY COLOR® DECO PLATINUM 915

REMARQUES ET RECOMMANDATIONS

Entreposer dans un endroit sec et bien ventilé, à une température comprise entre 10°C et 30°C. Une température plus élevée pourrait avoir une incidence significative sur le temps de séchage. Protéger de la chaleur et de la lumière directe. Humidité relative de l'environnement : <80%. Conserver l'emballage hermétiquement fermé et le maintenir droit pour éviter tout risque de fuite.

Pour un effet de longue durée et de protection, utiliser EASY COLOR® ACRYLIC VARNISH (aqueux) en couche de finition pour l'intérieur.

Aucune garantie valable si tout autre procédé que celui prôné par COPRABEL S.A. est utilisé.

Note : La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Les informations contenues dans cette fiche n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des surfaces à traiter.